

INSTALATII DE PRODUCTIE INDIVIDUALA DE BODIESEL DE CAPACITATE MICA: 100-1000 L/24 H

Acest tip de instalatii se recomanda tuturor persoanelor, transportatorilor rutieri, asociatiilor agricole si microfermelor si celor care doresc sa-si produca propriul combustibil (biodiesel - motorina ecologica), necesar functionarii autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor ce necesita motorina.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate de productie biodiesel 100 l / 24 h-1000l/24h
- Putere electrica 3-6 kw
- Tensiune de alimentare 220v/380v
- Componente:
 1. reactor biodiesel
 2. pompa recirculare
 3. filtru rasini schimbatoare de ioni purificare biodiesel
 4. filtru final biodiesel
 5. robineti , fittinguri , tevi ,
 6. rezistenta electrica 3-6 kw
 7. sistem de control automat al temperaturi
- Sistem de procesare biodiesel ce nu necesita spalarea biodieselului cu apa sau magnezol.
- Consumul de energie electrica este foarte mic.
- Dimensiuni instalatie 100l/24h : 2000 mmx1000mmx1000mm;1500mm

Tot procesul tehnologic de obtinere al biodieselului are un flux continuu.

Termen de livrare:

15 zile de la plata avansului

Conditii de plata:

50 % avans, 50% la livrare

Conditii de livrare:

Instalatia se livreaza gata montata, cu certificat de calitate si declaratie de conformitate.

La livrare instalatia se pune in functiune si se efectueaza probele de functionare.

Pentru oferte de pret si detalii referitoare la instalatiile de productie biodiesel, cat si pentru alte produse, va rugam sa ne contactati.

Va invitam sa vedeti si produsele pentru reducerea consumului de carburant.

BRUMEXLIN srl - Bucuresti

Tel. 021 3235479

office@brumexlin.ro

www.brumexlin.ro